

TECHNICKÝ LIST CORAL WELCOME

Oblast použití		33
Design		vícebarevný lineární
Celková tloušťka	ISO 1765	přibližně 9 mm
Dostupné v šířkách rolí s 2,5 cm okraji z každé strany		205 cm
Dostupná délka rolí		27,5 m
Dostupné ve čtvercích		-
Dostupné ve čtvercích pro rychlou pokládku		-
Velikost rohoží včetně 2,5 cm okraje na každé straně		105x155 cm
Absorpce zvuku	ISO 354	-
Redukce kročejového hluku	ISO 10140-3	-
Barevná stálost na světle	EN ISO 105/B02	7
Stupně barevné stálosti		
Odírání	EN ISO 105/X12	5
Voda	EN ISO 105/E01	4-5
Mořská voda	EN ISO 105/E02	4-5
Skvrny od vody	EN 1307 příloha G	5
Čisticí prostředky	BS 1006	4-5
Organická rozpouštědla	EN ISO 105/X05	4-5
Způsob/typ výroby		Probarvený, 5/32" střižené vlákno
Materiál vlákna		regenerovaný polyamid ECONYL®
Nosná vrstva		100% recyklovaný netkaný polyester
Rubová vrstva - vinyl bez ftalátů		EVERFORT vinyl
Celková hmotnost	ISO 8543	přibližně 3 950 g/m ²
Celková hmotnost čtverce	ISO 8543	-
Hmotnost použitých vláken	ISO 8543	přibližně 750 g/m ²
Tloušťka vláken	ISO 1766	přibližně 6,3 mm
Hustota vláken	ISO 8543	0,111 g/cm ³
Počet vpichů	ISO 1763	přibližně 79 300 vpichů na m ²
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1} -s1, G, NCS
Protiskluznost	EN 13893	μ > 0,30
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356	≤ 2 kV



1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (čtverce)

Všechny výrobky Coral splňují požadavky normy EN 14041: 2004, vyjma rohoží a běhounů.

Dodavatel pro ČR a SR:

BRASED EUROTETIL CZ, s r.o., Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz